Definizione delle classi di protezione				WPA	P		A		E	FO	HI	CI	HRO	M	SR	ESD	I	LG	WR
		Assorbimento di energia del puntale 200 Joule	Zona del tallone chiusa, antistaticità, assorbimento di energia nella zona del tallone	Protezione contro la penetrazione e l'assorbimento di acqua	Suola esterna con protezione antiperforazione	Completamente formato o in gomma vulcanizzata (stivali di sicurezza)	Scarpe antistatiche		Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone	Resistenza ai combustibili (resistenza a petrolio e benzina)	Isolamento termico	Isolamento dal freddo	Suola resistente al contatto con il calore	Protezione centrale del piede	Maggiori proprietà antiscivolo	Protezione dalle scariche elettrostatiche	Isolamento elettrico	Presa della scala	Impermeabilità
Scarpe di sicurezza a norma EN ISO 20345		**SB**	●					○		○	○				○	○	○	○	○	
		S1	●	●				●		●	○				○	○	○	○	○	
	Protezione antiperforazione da chiodi metallica, diametro del chiodo di prova 4,5 mm	**S1P**	●	●		●		●		●	○				○	○	○	○	○	
	Protezione antiperforazione da chiodi non metallica, diametro del chiodo di prova "large" 4,5 mm	**S1PL**	●	●		●		●		●	○				○	○	○	○	○	
	Protezione antiperforazione da chiodi non metallica, diametro del chiodo di prova "small" 3 mm	**S1PS**	●			●		●		●	○				○	○	○	○	○	
		S2	●	●	●			●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Protezione antiperforazione da chiodi metallica, diametro del chiodo di prova 4,5 mm	**S3**	●	●	●	●		●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Protezione antiperforazione da chiodi non metallica, diametro del chiodo di prova "large" 4,5 mm	**S3L**	●	●	●	●		●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Protezione antiperforazione da chiodi non metallica, diametro del chiodo di prova "small" 3 mm	**S3S**	●	●	●	●		●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Protezione antiperforazione da chiodi metallica, diametro del chiodo di prova 4,5 mm	**S5**	●	●	●	●	●	●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Protezione antiperforazione da chiodi non metallica, diametro del chiodo di prova "large" 4,5 mm	**S5L**	●	●	●	●	●	●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Protezione antiperforazione da chiodi non metallica, diametro del chiodo di prova "small" 3 mm	**S5S**	●	●	●	●	●	●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Come S2 con maggiore impermeabilità	**S6**	●	●	●			●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	Come S3 con maggiore impermeabilità	**S7**	●	●	●	●		●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	Protezione antiperforazione da chiodi non metallica, diametro del chiodo di prova "large" 4,5 mm	**S7L**	●	●	●	●		●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	Protezione antiperforazione da chiodi non metallica, diametro del chiodo di prova "small" 3 mm	**S7S**	●	●	●	●		●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Calzature professionali a norma EN ISO 20347		**OB**						○		○	○				○	○	○	○	○	
		O1		●				●		●	○				○	○	○	○	○	
		O2		●	●			●		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
		O3		●	●	●		●		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	